



武汉中谷科创电源科技有限公司

公司地址：武汉市江夏区流芳园3号凌云企业孵化器四楼

公司电话：027-63499868

Web: www.whzgkc.com

隔离式恒压电源 ZG50-24-15



产品特点:

1. 恒定电压设计
2. 150-240V AC输入
3. 保护：短路保护，过载保护，过流保护
4. 自冷式
5. 100% 满载测试

规格型号		ZG50-24-15		
输出	额定直流电压	24V	15V	-15V
	额定直流电流	1.2A	0.3A	0.3A
	电流范围	0-1.2A	0-0.3A	0-0.3A
	额定功率	40W		
	电压误差	24±0.5V	15±0.5V	15±0.5V
	纹波及噪声	≤120mVp-p		
	负载调整率	±2%		
	启动上升时间	50ms/230VAC		
	保持时间	20ms/230VAC		
输出	电压范围	150~240VAC		
	频率范围	47-63HZ		
	效率(典型值)	>82%	>84%	
	漏电电流	0.25mA/240VAC		
保护	过流	110%-150%		
	保护功能复位	保护形式：打嗝式保护 在故障排除后		
环境	工作温度	-25°Cto+50°C		
	存储温度	-40°Cto+80°C		
	工作湿度	相对湿度10% ~ 90%(无冷凝)		
	振动	0-500HZ,2G 10min/1次循环,周期60min,沿X、Y、Z轴各一次		
	TEMP. 系数	±0.03%/°C (0-50°C)		
SAFETY&EMC	安全标准	Design refer to LVD EN61347-2-13:2006,EN61347-1:2008		
	耐压	I/P-O/P:3KVAC,I/P-COVER:1.5KVAC,O/P-COVER:500VDC		
	绝缘电阻	I/P-O/P:>100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH		
OTHERS	平均无故障时间	50KHours (25°C)		
	尺寸	130*99*40mm(L*W*h)		
	重量	300g		

